

Empfohlene Anforderung (Mindestanforderung)	IPOS online	IPOS cash/ cash vision	local Einzelplatz	local Netzwerk- Arbeitsplatz	Server local bis 3 Arbeitsplätze	Server local ab 3 Plätze	Mobile Inventur
Prozessor	2,4 GHz Multi-Core CPU (1,5 GHz Multi-Core CPU)	2,3 GHz Multi-Core CPU (2,0 GHz Multi-Core CPU)	2,4 GHz Multi-Core CPU	2,4 GHz Multi-Core CPU (1,5 GHz Multi-Core CPU)	2,4 GHz Multi-Core CPU (2 GHz)	Multi-Core Server-CPU 3 GHz (2,4 GHz)	1,8 GHz (1 GHz)
Arbeitsspeicher	4 GB	4 GB	8 GB (4 GB)	8 GB (4 GB)	8 GB (4 GB)	16 GB + Anz.Clients x 2 GB	2 GB (1 GB)
Festplatte	60 GB	SSD: 60 GB	120 GB SSD (HDD)	120 GB SSD (HDD)	120 GB SSD (HDD)	120 GB SSD (HDD)	20 GB
Monitor in Zoll	24 (22) Notebook: 17	15 (Touchscreen kapazitiv)	24 (22) Notebook: 17	24 (22) Notebook: 17	24 (22) Notebook: 17	24 (22) Notebook: 17	17 (12,1)
Bildschirmauflösung	PC: 1920x1200 (1680x1050) Notebook: (1600x900)	1024x768	PC: 1920x1200 (1680x1050) Notebook: (1600x900)	PC: 1920x1200 (1680x1050) Notebook: (1600x900)	1920x1200 (1680x1050)	1920x1200 (1680x1050)	1280x1024 (1024x768)
Datensicherung	Rechenzentrum		USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder Ethernet
Drucker	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	Epson TM-T88V (Epson-komp. Thermobondrunder)	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	
Betriebssystem	Windows 10 Professional Windows 7 Professional	Windows 10 Professional Windows 7 Professional	Windows 10 Prof. 64 bit Windows 7 Prof. 64 bit	Windows 10 Prof. 64 bit Windows 7 Prof. 64 bit	Windows 10 Prof. 64 bit Windows 7 Prof. 64 bit	Windows Server ab 2008 R2	Windows 10 Windows 7 (Windows XP)
Schnittstellen		USB, (serielle Schnittstelle erforderlich für EC-cash Anbindung (ZVT))		Ethernet: 1 GBit/s (100MBit/s)	Ethernet: 1 GBit/s (100MBit/s)	Ethernet: 1 GBit/s (100MBit/s)	Ethernet oder USB-Stick
SQL-Server		SQL-Server 2014 Express	SQL-Server 2014	SQL-Server 2014	SQL-Server 2014	SQL-Server 2014	
Zusatzhardware		Barcodescanner, Geldschublade, Kundendisplay, EC Terminal*					Barcodeleser, (USB Anschluss)
Zusatzsoftware	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Epson OPOS Treiber	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab Vers. 6.0
Fernwartung	TeamViewer 10	TeamViewer 10	TeamViewer 10	TeamViewer 10	TeamViewer 10	TeamViewer 10	Fernwartung optional
Internet	DSL 16.000 kbit/s (ab 2.000 kbits/s, ab 2 User 6.000 kbit/s)	DSL	DSL		DSL	DSL	

Anmerkung: IPOS/data vision benutzt eine spezifische Konfiguration des Microsoft SQL-Servers. Wir übernehmen keine Garantie/Gewährleistung, dass andere Applikationen, die ebenfalls den SQL-Server nutzen, mit der IPOS/data vision Konfiguration funktionieren.

* Die ZVT-Anbindung von EC-Terminals wird aktuell mit folgenden Geräten unterstützt: Deutschland: Artema Hybrid, Ingenico iCT220 / iCT250 / iPP480, Verifone H5000

Österreich: Ingenico iCT220 / iCT250 / iPP480 (nur über Provider Hobex AG), Verifone H5000 (über InterCard Deutschland)

In Österreich wird an den Kassen zusätzlich noch eine Sicherheitseinrichtung benötigt: Diese besteht aus Chipkartenlesegerät (Gemalto IDBridge CT40) und Chipkarte (a.sign RK Chip)