

Empfohlene Anforderung (Mindestanforderung)	IPOS online	IPOS cash	local Einzelplatz*	local Netzwerk- Arbeitsplatz*	Server local* bis 3 Arbeitsplätze	Server local* ab 3 Plätze	Mobile Inventur
Prozessor	2,4 GHz Multi-Core CPU (1,5 GHz Multi-Core CPU)	2,3 GHz Multi-Core CPU (2,0 GHz Multi-Core CPU)	2,4 GHz Multi-Core CPU	2,4 GHz Multi-Core CPU (1,5 GHz Multi-Core CPU)	2,4 GHz Multi-Core CPU (2 GHz)	Multi-Core Server-CPU 3 GHz (2,4 GHz)	1,8 GHz (1 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB + Anz.Clients x 2 GB	2 GB (1 GB)
Festplatte	SSD: 120 GB (60 GB)	SSD: 120 GB	120 GB SSD (HDD)	120 GB SSD (HDD)	120 GB SSD (HDD)	120 GB SSD (HDD)	20 GB
Monitor in Zoll	24 (22) Notebook: 17	15 (Touchscreen kapazitiv)	24 (22) Notebook: 17	24 (22) Notebook: 17	24 (22) Notebook: 17	24 (22) Notebook: 17	17 (12,1)
Bildschirmauflösung	PC: 1920x1200 (1680x1050) Notebook: (1600x900)	1024x768	PC: 1920x1200 (1680x1050) Notebook: (1600x900)	PC: 1920x1200 (1680x1050) Notebook: (1600x900)	1920x1200 (1680x1050)	1920x1200 (1680x1050)	1280x1024 (1024x768)
Datensicherung	Rechenzentrum		USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder externe Festplatte	USB-Stick oder Ethernet
Drucker	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	Epson TM-T88V (Epson-komp. Thermobondrunder)	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	DIN A4: KYOCERA ECOSYS P2235d / Rollen: Zebra	
Betriebssystem	Windows 10 Professional	Windows 10 Professional	Windows 10 Professional	Windows 10 Professional	Windows 10 Professional	Windows Server ab 2016	Windows 10 Windows 7
Schnittstellen		USB		Ethernet: 1 GBit/s (100MBit/s)	Ethernet: 1 GBit/s (100MBit/s)	Ethernet: 1 GBit/s (100MBit/s)	Ethernet oder USB-Stick
SQL-Server		SQL-Server 2019 Vollversion (Express)	SQL-Server 2019 Vollversion (Express)	SQL-Server 2019 Vollversion (Express)	SQL-Server 2019 Vollversion (Express)	SQL-Server 2019 Vollversion (Express)	
Zusatzhardware		Barcodescanner, Geldschublade, Kundendisplay, EC Terminal**					Barcodeleser, (USB Anschluss)
Zusatzsoftware	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Epson OPOS Treiber	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab V.11.0, .NET Framework 4.0	Internetexplorer ab Vers. 6.0
Fernwartung	TeamViewer 15	TeamViewer 15	TeamViewer 15	TeamViewer 15	TeamViewer 15	TeamViewer 15	Fernwartung optional
Internet	DSL 16.000 kbit/s (ab 2.000 kbits/s, ab 2 User 6.000 kbit/s)	DSL	DSL		DSL	DSL	

Anmerkung: IPOS benutzt eine spezifische Konfiguration des Microsoft SQL-Servers. Wir übernehmen keine Garantie/Gewährleistung, dass andere Applikationen, die ebenfalls den SQL-Server nutzen, mit der IPOS-Konfiguration funktionieren.

* Wird für Neukunden nicht mehr angeboten. Unterstützung Bestandskunden bis Juni 2022. Wir empfehlen den Einstieg in IPOS online.

** Folgende aktuellen Bezahlterminals werden über die ZVT-Schnittstelle unterstützt: Deutschland: Ingenico Desk 3500/5000, Move 3500/5000, Verifone H5000, V400c, V400m
Österreich: Ingenico iCT220 / iCT250 / iPP480 (nur über Provider Hobex AG), Verifone H5000 (über InterCard Deutschland)

An den Kassen wird, landesspezifisch, eine Sicherheitseinrichtung benötigt: Deutschland: Swissbit TSE, USB-Stick - Österreich: Chipkartenlesegerät (Gemalto IDBridge CT40) und Chipkarte (a.sign RK Chip)